

INFORMATIE

54.31. deurgehelen / brandwerend - volle deur / houten kozijn

Materiaal

De brandwerende deurgehelen bestaan uit één of meerdere houten deurvleugels in een houten deurkozijn. Deur en omlijsting samen moeten voldoen aan de vereiste brandweerstand, volgens NBN 713.020. Hun Rf-weerstand wordt geattesteerd door het BENOR/ATG merk (KB 19/12/97).

Specificaties

Brandweerstand deurgeheel : **Rf: 1 u**

Deurtype : enkelvoudige draaideur type 1 (sponningdeur)

Afmetingen :

Dikte : 40 mm.

Hoogte : 2015 mm

Breedte: 930 mm (volgens aanduiding op plan)

Omlijstingen: multiplex WBP of massief hardhout: Dark Red Meranti of Afzelia of ...

Deurbladen : volle kern van spaanplaat of multiplex. Beide vlakken worden afgewerkt met een aan de vereiste brandweerstand aangepast bekledingsmateriaal

Afwerking deurvlakken :voorgeplamuurd en gelakt

Afwerking langskanten : zijlatten in massief hardhout: Afzelia...

Een deurpomp is te voorzien.

Uitvoering

De ruimte tussen de muur en de omlijsting bedraagt circa 20 mm en wordt opgevuld met rotswol met een volumemassa van minimum 30 kg/m³ en stevig aangedrukt tot een volumemassa van minimum 80 kg/m³. De langskanten van de deurvleugels mogen maximum 3 mm armgeschaafd worden.

Toepassing

Deur in het technische lokaal van de pompen

Aard van de overeenkomst :

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze :

meeteenheid : st